

Barra termoretraibile poliolefina con colla 3:1 DABTR

Guaina termoretraibile priva di alogeni, in poliolefina W-1-H (RSFR-H) E203950

1. Zero alogeni
2. Non propagante la fiamma
3. Bassa fumosità
4. Range di temperatura: -45C° + 125C°
5. Temperatura di restringimento: 120C°
6. Restringimento longitudinale : ≤ 8%
7. Certificazione Rhoss
8. Certificazione UL/CSA

Codice	Nominale	Dopo restringimento(mm)			Imballi standard
	Diametro interno(mm)	Diametro interno Max(mm)	Spessore parete Nom(mm)	Spessore adesivo	Lunghezza barre
DABTR31-12/4C	12.7	4,2	1,7	0,50	BARRE DA 122 CM
DABTR31-16/5C	16.0	5,0	1,8	0,60	
DABTR31-19/6C	19.1	6,3	2,0	0,60	
DABTR31-24/8C	25.4	8,5	2,1	0,60	
DABTR31-30/10C	31.8	10,2	2,2	0,60	
DABTR31-40/13	38.1	13,5	2,4	0,60	
DABTR31-50/17	50.8	17	2,7	0,70	
DABTR31-64/21	64,0	21	3,0	0,70	
DABTR31-76/25	75,0	25.0	3,2	1,0	
DABTR31-90/30	75,0	30.0	3,3	1,0	
DABTR31-100/33	100.0	34.0	3,5	1,2	
DABTR31-125/33	125.0	42.0	3,5	1,2	

Colori standard: Nero,

DASTIL